

Otterup Vandværk

Strandvejen 6A  
5450 Otterup

Att.: Flemming Olsen

Registrernr.: T29855  
Kundenr.: 5506178  
Ordrenr.: 816667  
Prøvenr.: 23246398

Modt. dato: 2010.11.01

Sidenr.: 1 af 2

## ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Otterup Vandværk  
Strandvejen 6A, 5450 Otterup  
Prøvested.....: **Otterup Vandværk Vandværket - V02200066/4471006600**  
Prøvetype.....: Drikkevand - Normal + Uorg.sporstof  
Prøveudtagning...: 2010.11.01 kl. 09:00  
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (MK4)  
Kundeoplysninger.:  
Analyseperiode...: 2010.11.01 kl. 23:13 - 2010.11.05

	Prøvenr.: 23246398	Prøve ID:	Prøvemærke: Afgang vandværk	**Grænseværdier			RSD (%)
				Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C	<1	MPN/100 ml		i.m.	Colilert®		
E. coli	<1	MPN/100 ml		i.m.	Colilert®		
Kintal ved 22 °C, GEA	1	Antal/ml		50	DS/EN/ISO 6222		
Kintal ved 37 °C, GEA	<1	Antal/ml		5	DS/EN ISO 6222		
Jern (Fe)	0.025	mg/l		0.1	ISO17294m-ICPMS	15	
Mangan (Mn)	<0.005	mg/l		0.02	ISO17294m-ICPMS	15	
Ammonium	<0.006	mg/l		0.05	SM 17 udg. 4500	5	
Nitrit	<0.005	mg/l		0.01	SM 17 udg. 4500	5	
Nitrat	1.2	mg/l		50	SM 17 udg. 4500	5	
Chlorid	24	mg/l		250	SM 17 udg. 4500	5	
Fluorid	0.37	mg/l		1.5	SM 17 udg. 4500	5	
Nikkel (Ni)	<0.030	µg/l		20	ISO17294m-ICPMS	15	
NVOC, ikke flygt.org.carbon	2.2	mg/l		4	DS/EN 1484	5.0	
Arsen (As)	0.67	µg/l		5	ISO17294m-ICPMS	15	
Bor (B)	74	µg/l	<300	1000	ISO17294m-ICPMS	15	

### Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs				*VISUEL	
Prøvens klarhed	klar				*VISUEL	
Prøvens lugt	ingen				*ORGANOLEP	
Prøvens smag	normal				*ORGANOLEP	
Vandtemperatur	9.2	gr. C			DS2250	
pH	7.6	pH		7.0-8.5	DS 287:1978	5
Ledningsevne	59	mS/m	>30		DS/EN 27888	5

### Kopi af rapporten er sendt til:

- Nordfyns Kommune, Teknisk forvaltning, Østergade 23, 5400 Bogense

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

\*\*) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

RSD: Den ekspanderede måleusikkerhed er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

### Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

# : ingen af parametrene er påvist.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



Otterup Vandværk

Registrernr.: T29855

Strandvejen 6A  
5450 Otterup

Kundenr.: 5506178

Ordrenr.: 816667

Prøvenr.: 23246398

Att.: Flemming Olsen

Modt. dato: 2010.11.01

## ANALYSERAPPORT

Sidenr.: 2 af 2

Rekvirent.....: Otterup Vandværk  
Strandvejen 6A, 5450 Otterup  
Prøvested.....: **Otterup Vandværk Vandværket - V02200066/4471006600**  
Prøvetype.....: Drikkevand - Normal + Uorg.sporstof  
Prøveudtagning...: 2010.11.01 kl. 09:00  
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (MK4)  
Kundeoplysninger.:  
Analyseperiode...: 2010.11.01 kl. 23:13 - 2010.11.05

- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe

RSD: Den ekspanderede måleusikkerhed er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

**Tegnforklaring:**


RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

# : ingen af parametrene er påvist.

05. november 2010



Kundecenter: tlf.70224256 **Martin Hartlev Pedersen**

Kontaktperson

Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.